

Системы противопролежневые

Barry Primo, Barry Mezzo Basic, Barry Serio



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА | 3 |
|--------------------------------|----|
| 1.1 Назначение | 3 |
| 1.2 Технические характеристики | 3 |
| 1.3 Упаковка | 6 |
| 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 7 |
| 2.1 Важные предупреждения | 7 |
| 2.2 Порядок работы | 8 |
| 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 9 |
| 4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ | 11 |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик систем противопролежневых: Barry Primo, Barry Mezzo Basic, Barry Serio.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Противопролежневые системы предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела.

1.2 Технические характеристики Насос.

- Кнопка включения/ выключения находится на передней или боковой панели насоса. Нажмите «ON»/ «ВКЛ.» для начала работы и «OFF»/ «ВЫКЛ.» - для окончания.
- Отрегулируйте давление с «-» на «+» в зависимости от типа насоса.
- Индикатор нормального давления (зеленая лампочка) информирует о достижении заданного уровня давления.
- Индикатор пониженного давления (желтая или красная лампочка)
 информирует о снижении заданного уровня давления (модель Barry Serio)
- Кнопка статической функции (модель Barry Serio) переводит матрац в статический или переменный режим.
- Воздушный фильтр
- Крючки для крепления

| Модель: | Barry Primo |
|--------------------------|-------------|
| | |
| питание (Гц) | 220B, 50 |
| давление (мм рс.ст.) | 50-110 |
| длительность цикла (мин) | 12 |
| уровень шума (дБ) | 40 |
| габариты (см) | 24x12x9 |
| вес (кг) | 0,78 |
| гарантийный срок | 18 месяцев |

| Модель: | Barry Mezzo Basic | |
|--------------------------|-------------------|--|
| | | |
| питание (Гц) | 220B, 50-60 | |
| давление (мм рс.ст.) | 50-110 | |
| длительность цикла (мин) | 12 | |
| уровень шума (дБ) | 28 | |
| габариты (см) | 28x12,5x10 | |
| вес (кг) | 1,14 | |
| гарантийный срок | 18 месяцев | |

| Модель: | Barry Serio |
|--------------------------|-------------|
| | |
| питание (Гц) | 220B, 50-60 |
| давление (мм рс.ст.) | 50-110 |
| длительность цикла (мин) | 12 |

| уровень шума (дБ) | 28 |
|-------------------|------------|
| габариты (см) | 28x14x9 |
| вес(кг) | 1,18 |
| гарантийный срок | 18 месяцев |

Матрац.

| Мо- дель: | Описание: | Габариты (см): | Материал: | Макс. нагрузка (кг): |
|-------------------------|---|-------------------|--|----------------------------|
| Barry Primo | куполообразные ячейки | 200x90x7 | поливинилхлорид | 135 |
| Barry Mezzo Basic | трубчатые ячейки с вен- тиляционными отверстиями | 203x91,5x11 | покрывало: ней- лон; матрац: нейлон, поливинилхлорид; нижняя часть матраца: брезент | 145 |
| Barry Serio | куполообразные ячейки с вентилляционными отверстиями | 200x90x7 | поливинилхлорид | 135 |

1.3 Упаковка

Проверьте внутренние составляющие упаковки. Если одна из составляющих деталей отсутствует или повреждена, обратитесь к продавцу.

- Насос: компактный и бесшумный, с ручным управлением, порным давлением, снабженный встроенным воздушным фильтром, крючками для крепления к поручням кровати;
- Матрац: изготовлен из нетоксичного, гипоаллергенного материала, обеспечивающего гигиеничность и простоту обработки.

Делится на 2 типа: куполообразный и трубчатый.

- Соединительные трубки
- Ремкомплект для самостоятельного ремонта матраца (в случае возникновения мелких проколов, в следствие неосторожного обращения)











2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

Обязательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности использования электрического устройства (насоса). Нарушение правил может быть опасным!

ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделия, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом! Система оказывает положительное влияние на пациентов с функциональными расстройствами нервной системы (астеноневротический синдром, истерическое и депрессивное состояние), отмечаются успокаивающий и релаксирующий эффекты.

Для того, чтобы уменьшить риск электрического удара, соблюдайте следующие правила:

- всегда отключайте устройство от электрической сети, если но не используется;
- не используйте изделие во время купания;
- не храните изделие в ванной комнате;
- оберегайте устройство от попадания влаги;
- в случае, если устройство упало в воду, немедленно отклчите его от электрической сети.

Для того, чтобы уберечь себя от ожогов и иных травм, соблдайте следующие правила:

- не оставляйте прибор во включенном состоянии без присмотра;
- требуется строгий контроль, если изделие используется рядом с детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями;
- не используйте дополнительные приспособления, не указанные производителем;
- в случае, если провод или штепсельная вилка повреждены, а также в случае неисправности или повреждения изделия обращайтесь в сервисный центр;
- не устанавливайте прибор рядом с нагревающимися поверхностями;
- не засоряйте и не закрывайте отверстия, находящиеся на изделии;
- не используйте насос на открытом воздухе, а также не используйте насос в
- помещениях с легковоспламеняющимися и химическими веществами;
- подключайте устройство только к хорошо заземленной розетке.

Противопоказания:

- при шейных и скелетных вытяжениях;
- при нестабильных травмах спинного мозга.

2.2 Порядок работы

Шаг 1. Противопролежневый матрац расстелите на матрац кровати, загнув свободные концы под него. Вход для соединительных трубок должен быть расположен в ножном отделе кровати.

Шаг 2. Застелите матрац хлопковой простыней во избежание прямого контакта матраца с кожей.

Шаг 3. Установите насос на плоскую, жесткую поверхность или крепите на поручне ножного отдела кровати, используя крючки на корпусе насоса. Примечание: убедитесь, что отверстие воздушного фильтра не загорожено.

Шаг 4. Подсоедините насос к матрацу с помощью соединительных трубок. Примечание: убедитесь, что трубки не закручены и не проходят под матрацем.

Шаг 5. Подключите насос к электросети.

Шаг 6. Включите насос (положение «ON»или «ВКЛ.»). Воздух начнет поступать в матрац. Рекомендуем установить ручку регулятора давления в положение «+». Когда давление достигнет нужного уровня, лампочка загорится зеленым цветом. (модель Barry Serio)

Шаг 7. Отрегулируйте давление, выбрав соответственно «-»/ «+» в зависимости от веса пациента и комфортности. Оптимальный вариант, когда между телом пациента и не надутой частью матраца проходят два пальца руки.

Шаг 8. Для включения статической функции (модель Barry Serio), установите кнопку статической функции в положение «ВКЛ.», при этом все ячейки надуваются одновременно, обеспечивая статическую поверхность матраца. Это позволяет с легкостью менять положение пациента при проведении процедур или кормлении.

Шаг 9. При выключении статической функции (кнопка статической функции в положении «ВЫКЛ.»), система работает в обычном (переменном) режиме.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте насос от другого изделия. Опасно использовать насос с мощностью давления выше 120 мм рт.ст. Это может привести к проколам.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. Все работы по ремонту и обслуживанию насоса должны проводить только квалифицированные специалисты.
- Индикатор нормального давления информирует о том, что давление отрегулировано до заданного уровня жесткости.
- Застелите матрац хлопковой простыней во избежание прямого контакта матраца с кожей.
- Жесткая поверхность облегчает процесс перемещения пациента или изменения положения тела пациента.
- Просуньте руку между матрацем и основанием кровати, чтобы проверить выбранную жесткость.
- Оптимальный вариант, когда между телом пациента и не надутой частью матраца проходят два пальца руки.

3. Техническое обслуживание

Hacoc.

- Не мочите насос.
- Проверьте поверхность изделия на наличие повреждений, затем приступайте к чистке:
- Протрите поверхность (корпус) насоса тканью, смоченной 25% раствором нашатырного спирта;
- Проверяйте воздушный фильтр 1 раз в месяц. В случае загрязнения снимите и помойте мягким моющим средством, затем высушите и установите на место.

Матрац.

- Во избежание проколов, избегайте контактов матраца с колюще-режущими предметами;
- Гигиеническую обработку следует производить мыльным или дезинфицирующим раствором;

- Покрывало матраца можно стирать в стиральной машине при температуре 35°C;
- Сушить в месте, защищенном от солнца.

Хранение

- Переверните матрац на другую сторону;
- Скрутите матрац, двигаясь от ножной секции к головной.;
- С помощью ремня, находящегося на ножной секции, можно обмотать скрученный матрац;

Устранение неиспровностей

| Проблема: | Решение проблемы: |
|---|--|
| Не работает насос | 1. Проверьте, включена ли штепсельная вилка в розетку. 2. Включите еще раз кнопку включения/ выключения: - если кнопка стоит на режиме «ON»/ «ВКЛ.» и насос по-прежнему не работает, позвоните вашему продавцу; - если кнопка стоит на режиме «OFF»/ «ВЫКЛ.», проверьте розетку. Попробуйте подключить штепсельную вилку к другой розетке. Если кнопка по-прежнему стоит на режиме «OFF»/ «ВЫКЛ.» обратитесь к инженеру-электрику. |
| Недостаточное надувание (слабое давление) | 1. Для быстрой проверки, переключите давление на позицию высокой жесткости; 2. Проверьте соединены ли трубки к насосу: - трубки всегда должны быть выпрямлены; - необходима замена трубок, в случае пропускания воздуха; - убедитесь, что клапаны закрыты. |
| Слабый поток воздуха | Засоренный насос может стать причиной слабого потока воздуха. Помойте фильтр мягким моющим средством. Проверяйте воздушный фильтр 1 раз в месяц. |

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

| лицами. | |
|---|-------------------------|
| Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы | , д.35, |
| стр.5 | |
| Серийный № | |
| Дата продажи | |
| Подпись продавца | место печати, штампа |
| (с расшифровкой подписи) | |
| Настоящим подтверждаю, что данное изделие провере находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнем имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гара | у виду/комплектности не |
| (покупатель Ф.И.О.) (подпись покупа | ателя) |

Системы противопролежневые Barry Primo, Barry Mezzo Basic, Barry Serio Производитель: Valentine International Ltd, Китай.

Поставщик: 000 «СИМС-2» 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6 Тел.: (495) 792-31-90 (800) 200-31-90; www.sims2.ru

| Серийный номер | |
|---|----------|
| Дата продажи | |
| Подпись продавца | МΠ |
| Настоящим подтверждаю, что данное изделие прог моем присутствии и находится в рабочем состояни Претензий к внешнему виду/комплектности не име Также подтверждаю приемлемость условий гаранти | и. Ю. |
| | |

Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/ 2092 от 14.11.2014 г.

^{*} Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации. Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

^{**} Более подробная информация на сайте www.sims2.ru